



"HANDS FREE" AUTOMATICKÝ INTERKOM IA-2000

Automatický interkom **IA-2000** byl speciálně navržen pro řešení komunikačních problémů v situacích kde není možné používat tlačítka nebo podobného interkomu. Typické aplikace jsou pokladny, bankovní pěnáčky, pěnáčky ve společnostech i úředních institucích a v obecně všude tam, kde je z bezpečnostních důvodů nezbytné oddělení mezi dvěma komunikačními prostory.

ZÁKLADNÍ SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY:

VNITŘNÍ TERMINÁL IA-210. Tato jednotka obsahuje zesilovač a propojovací prvky pro moduly umístěné ve vnějším prostoru. Má zabudovaný mikrofon, reproduktor, tlačítka pro umlčení a druhý pro zdvojnásobení vnější hlasitosti. Rovněž zahrnuje napájení 230 V st. Tato jednotka bude vždy nainstalována ve vnitřní straně pěnáčky, blízko pracovní plochy.



VNĚJŠÍ MIKROFON IA-202.

Mikrofon je nainstalován z vnější strany bariéry. Doporučíme jej umístit v její spodní části a nasmírovat jej takovým směrem, aby korektně přijímal řeč osob ve vnějším prostoru.

VNĚJŠÍ REPRODUKTOR IA-203.

Reproduktor je nainstalován na vnější straně bariéry. Doporučíme jej umístit v její horní části a nasmírovat jej tak, aby byla korektně pokryta zájmová oblast kvalitním signálem. Nicméně neměl by být nainstalován příliš blízko vnějšího mikrofonu IA-202.

ALTERNATIVNÍ REPRODUKTORY PRO VNĚJŠÍ PROSTORY:

AKUSTICKÝ PROJEKTOR IA-205.

Sestaven z válcovitého bílého termoplastu ABS, kování z nerezové oceli a reproduktoru s duální silikonovanou kuželovou ozvučnicí. Průměr 8 cm, impedance 8 Ohm, jmenovitý výkon 5 W.

PODHLADOVÝ REPRODUKTOR P4715.

4" reproduktor, 8 Ohm, 7W jmenovitý výkon, pro zápusťnou montáž



2-PÁSMOVÝ PASIVNÍ INTERIÉROVÝ REPRODUKTOR P7375.

Výkon: 35W, s dvěma smírovanými reproduktory 2". Impedance: 8 Ohm



Kontakt pro další informace:

ALARM ABSOLON spol. s r.o.
Březinova 9
186 00 Praha 8
Tel: +420 224 816 766
Fax: +420 224 814 028
GSM: +420 604 233 133
e-mail: absolon@absolon.cz
URL: <http://www.absolon.cz>